

Aqua Dicht Mastic d'étanchéité fibré

Mastic d'étanchéité élastique de réparation, renforcé de fibres. Convient aux supports humides et secs; s'applique par tous les temps, même par gel. Pont les fissures et trous de plusieurs millimètres. Peut être dilué à l'acétone et appliqué au pinceau.

Domaines d'application :

Aqua Dicht adhère à presque tous les supports dans et autour de la maison, du bateau, de la caravane et du véhicule, p. ex. aluminium, pierre, béton, brique, ardoise, feutre de toiture, membranes bitumineuses et membranes soudées, tuiles, bois, zinc, tôle, plaques en fibrociment, céramique, plaques ondulées en fibrociment-amiante et bâches. Idéal pour les gouttières et les réparations de fuites en toiture. Ne convient pas au polystyrène (Styrofoam), aux films PVC et autres films. Ne convient pas comme étanchéité en plein ni pour des conduites d'eau/eaux usées sous pression. Non praticable – comme revêtement de sol.

Application :

Bien remuer avant utilisation. Le support doit être propre et porteur. Appliquer en couche épaisse à la spatule ou à la raclette en caoutchouc et travailler dans la fissure ou le joint. Pour une application au pinceau, diluer au préalable avec de l'acétone et bien mélanger. N'ajouter l'acétone qu'en petites quantités, sinon la structure sera détériorée. Après séchage, Aqua Dicht peut être recouvert d'une laque acrylique. Pour des surfaces plus grandes, incorporer un voile, p. ex. notre voile Dobau. Lors du collage de bandes bitumineuses sur supports humides, Aqua Dicht peut servir de promoteur d'adhérence. En combinaison avec notre Bitumen Aluband, Aqua Dicht étanchéfie des réservoirs d'eau, piscines, tonneaux de pluie, etc. Appliquer l'étanchéité depuis l'intérieur. Dans des cas extrêmes, une deuxième couche peut être nécessaire après quelques jours. Consommation env. 2 litres/m² selon l'épaisseur. Nettoyer les outils au diluant nitro. Ne convient pas pour des conduites d'eau/eaux usées ni comme revêtement de sol sans couche supplémentaire. Conservé correctement, le produit reste utilisable pendant plusieurs années.

Consignes de sécurité

Contient de l'acétate de n butyle. Liquide inflammable, catégorie 3. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Un contact répété peut dessécher ou gercer la peau. Tenir à l'écart de la chaleur, surfaces chaudes, étincelles et flammes nues. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éviter de respirer les vapeurs/aérosols. Porter des gants/vêtements de protection et une protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; retirer les lentilles si possible et continuer à rincer.



Neue Gärten 14 74821 Mosbach

Tel.: +496261-17613

www.daemmstoffhandel.de

mail: daemmstoffhandel@t-online.de