

Aqua Dicht

Reparatie vezelafdichtmassa

Elastische reparatie-afdichtmassa, vezelversterkt. Geschikt voor vochtige en droge ondergronden; verwerkbaar bij elk weer, zelfs bij vorst. Overbruggt scheuren en gaten van enkele millimeters. Kan met aceton worden verdund en worden aangebracht met een kwast.

Toepassingsgebieden:

Aqua Dicht hecht op vrijwel alle ondergronden in en rond huis, boot, caravan en voertuig, bijv. aluminium, steen, beton, baksteen, leisteen, dakvilt, bitumenbanen en brandbanen, dakpannen, hout, zink, plaatmetaal, vezelcementplaten, keramiek, golfplaten van asbestcement en zeilen. Ideaal voor goten en lekreparaties in het dakgebied. Niet geschikt voor Styrofoam (polystyreen), PVC-folies en andere folies. Niet geschikt als volledige afdichting of voor water-/afvoerleidingen onder druk. Niet beloopbaar – als vloerafwerking.

Verwerking:

Voor gebruik goed roeren. De ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn. Dik aanbrengen met spatel of rubber trekker en in de scheur of naad werken. Voor verwerking met een kwast vooraf verdunnen met aceton en goed mengen. Voeg aceton alleen in kleine hoeveelheden toe, anders wordt de structuur aangetast. Na droging kan Aqua Dicht worden overgeschilderd met een acryllak. Voor grotere oppervlakken een vlies inbedden, bijv. ons Dobau-vlies. Bij het verlijmen van bitumentapes op vochtige ondergronden kan Aqua Dicht als hechtprimer dienen. In combinatie met onze Bitumen Aluband dicht Aqua Dicht watertanks, zwembaden, regentonnen enz. af. Breng de afdichting van binnenuit aan. In extreme gevallen kan na enkele dagen een tweede laag nodig zijn. Verbruik ca. 2 liter/m² afhankelijk van laagdikte. Gereedschap reinigen met nitroverdunner. Niet geschikt voor water-/afvoerleidingen en niet als vloerafwerking zonder extra coating. Bij juiste opslag blijft het product meerdere jaren verwerkbaar.

Veiligheidsinstructies

Bevat n-butylacetaat. Ontvlambare vloeistof, categorie 3. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaald contact kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Uit de buurt houden van warmte, hete oppervlakken, vonken en open vuur. Niet roken. Houd de verpakking goed gesloten. Bewaren op een goed geventileerde plaats. Koel bewaren. Inademing van damp/aerosol vermijden. Draag beschermende handschoenen/kleding en oog-/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk en blijven spoelen.



Latzel Dämmstoffe GmbH & Co. KG

Neue Gärten 14, 74821 Mosbach

Telefon: 06261-17613

mail: daemmstoffandel@t-online.de

www.daemmstoffandel.de