Angaben zum Material:

Targo*VARIVAP GS* ist eine **variable Hochleistungs-Dampfbremse**. Sie besteht aus einer Funktionsschicht und einem gitterverstärkten PP-Vlies.

Angaben zur Ökologie:

Targo*VARIVAP GS* ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich**. Die Bahn besteht nicht aus sortenreinen Stoffen und kann deshalb nur bedingt rezykliert werden.

Technische Daten:		**Rollenmasse:**	
S_d-Wert:	0.2 - 20 m	Breiten*:	1.5 / 3.0 m
Reissfestigkeit:	längs: >250 N / 5 cm	Länge:	50 m
	quer: >250 N / 5 cm		
		Gewicht:	8.8 / 17.6 kg
Weiterreissfestigkeit:	>200 N		
Brandkennziffer:	E / RF3	* Sonderbreiten auf Anfrage	
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C - + 80°C		

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

Targo*VARIVAP GS* eignet sich als Dampfbremse
für Konstruktionen mit Zwischensparren-Dämmung und für die Sanierung.

Wegen der hohen mechanischen Stabilität ist sie ebenso **als Dampfbremse für Einblasdämmungen geeignet.**

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-*KLEBETECHNIK*.
Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

Targo *VARIVAP GS* und die Produkte der Targo-*KLEBETECHNIK* sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden.
Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.

...Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch