Targo *VARIVAP GS*

Hinweise zur Verarbeitung:

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Die glatte Seite dem Verarbeiter zugewandt verlegen.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein.
Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.

Hinweise bei Verwendung von Einblasdämmstoffen

Aufgrund der hervorragenden mechanischen Eigenschaften ist Targo*VARIVAP GS* bestens als Dampfbremse für Einblasdämmstoffe geeignet. Wenn die Stösse nicht direkt am Sparren liegen, sind diese mit einer Stützlatte zu entlasten. Die Lattung (zur Aufnahme des Dämmstoff-Gewichts) muss vor dem Einblasen der Dämmung montiert werden.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit Targo*PRIMER S*
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungschlaufe anbringen.
- **Überlappungen** mit Targo*RAPID* oder Targo*BENDIX* luftdicht abkleben. Klebestelle gründlich anreiben.
- **Wandanschlüsse** sind mit der Kartuschendichtmasse Targo*FIX SK* auszuführen.

  Alternativ kann der Wandanschluss mit den doppelseitigen Klebebändern Targo*WALLIT* oder Targo*WALLIT PLUS* ausgeführt werden.
- **Durchdringungen** wie Lüftungskamine, Dunstrohre usw. sind mit *TargoCREP TAPE* oder Targo*BENDIX* abzudichten.
- **Dach-Fensteranschlüsse** sind mit Targo*TAC TX 12/48,* Targo*TAC TX 30/30* oder Targo*WALLIT PLUS* auszuführen.
- **Anschlüsse** an übrige Bauteile wie z.B. Fenster sind mit Targo*BENDIX,* Targo*TAC TX 12/48 oder* Targo*TAC TX 30/30* auszuführen.

Targo *VARIVAP GS* und die Produkte der Targo-*KLEBETECHNIK* sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Rollenmasse:	1.5 m x 50 m
	3.0 m x 50 m

...Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch